




Roofinggreen[®]
CARATTERE INNOVATIVO

VOCE DI CAPITOLATO

SISTEMA ROOFINGREEN ELEVATE GREEN / NMO



Fornitura di pavimentazione sopraelevata tipo "ELEVATE GREEN", drenante, idonea per superfici impermeabili non cedevoli, costituita da strato in erba sintetica H 35 mm (filo primario monofilo bicolore in PE 9300 DTEX e filo secondario arricciato bicolore in PP 6000 DTEX, 9375 punti/mq, Resistenza UV Blu > 7 - Grigi < 4) strato isolante in XPE sp= 10 mm ($R = 0,681 \text{ m}^2\text{K/W}$, $U = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$, densità 50 kg/mc), base in policarbonato (PC) dello spessore di 30 mm e delle dimensioni di 500x500 mm (Confezioni da 5,5 mq), completo di sistema di supporti regolabili a vite tipo **NMO** (escursione quota di piano finito da **75 mm a 85 mm**), testa di collegamento tipo "Roofinggreen", profili tubolari di irrigidimento (40x15 Sp=2mm) in acciaio zincato a freddo, nastro adesivo gommato antirumore 20x2 mm, strato di protezione sotto supporto in gomma riciclata ad alta densità (820 kg/mc) 300x300x3 mm. Confezioni da 20 Pz.

Unità di Misura: metro quadro [mq]